

VALBERT MAT



VALBERT MAT



DESCRIPTION	
DEFINITION :	Peinture mate de décoration des murs et plafonds - Préconisée pour les chantiers de qualité.
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Décoration pour murs et plafonds
SPÉCIFICITÉS :	Sans odeur - Lavable - Poché fin - Séchant rapidement - Grande Blanchueur - Grand pouvoir opacifiant - Mat absolu et sans reprise - Classement A+
CARACTERISTIQUES	
FAMILLE :	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 Classe 4b2 - Non soumis à étiquetage - Conforme à la directive 2010
C.O.V. :	Très faible teneur en COV moins de 1gr/L
LIANT :	Résines copolymères acryliques
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1.48 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	64% en poids
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 1 heure - Sec : 2 heures - Recouvrable : 8 heures
ASPECT :	Mat garnissant
BRILLANCE :	
RENDEMENT :	9 à 10m ² / litre en moyenne
MISE EN ŒUVRE	
FONDS :	<u>Fonds</u> : Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : bétons et enduits de ciment, plâtres, enduits, ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	<u>Travaux préparatoires</u> : Élimination des particules non adhérentes, des poussières, etc..., par brossage, grattage ou lavage - Enlever toutes traces de matières grasses - Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes <u>Plâtres, carreaux de plâtres, enduit à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses</u> : travailler en direct <u>Bétons ou enduits de ciment conformes au D.T.U 23/1 et 26/1</u> : travailler en direct <u>Sur gouttelette à l'eau ou surfaçage à l'enduit à l'eau</u> : travailler en direct <u>Parties métalliques</u> : Isoler avec une couche de primaire antirouille <u>Anciennes peintures bien adhérentes</u> : Dépolissage des peintures brillantes et satinées
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Valbert Mat s'applique en 1 ou 2 couches sur fonds préparés, dans certains cas la première couche sera diluée à 5% à 10% d'eau
CONDITIONS D'APPLICATION :	Éviter toute application au dessous de +5°
TRAVAUX INTÉRIEURS :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°, à l'abri du gel et de la chaleur
CONDITIONNEMENT :	15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lavable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher