

VALBERIT

VALO BARDAGE

DESCRIPTION

| | |
|---------------------------------|---|
| DEFINITION : | Peinture de rénovation spéciale pour bardage extérieur, intérieur neufs ou anciens |
| DOMAINES D'APPLICATION : | Intérieur - Extérieur |
| SUPPORT : | Bardage : s'applique sur ciment, fibrociment, tuile béton, zinc, acier prélaqué, galvanisé et anciennes peintures |
| SPÉCIFICITÉS : | Résistance remarquable aux intempéries - Très bonne qualité d'adhérence - Très garnissante et opacifiante |

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|---|
| FAMILLE : | AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₂ . Non soumis à étiquetage |
| C.O.V. : | 130 gr / litre |
| LIANT : | Pure acrylique modifiée |
| SOLVANT : | Eau |
| DENSITÉ EN POIDS : | 1,30 ± 0.05 |
| EXTRAIT SEC : | 61% |
| DILUTION : | Prêt à l'emploi |
| SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ : | Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure - Recouvrable : 4 heures |
| ASPECT : | Satin velouté |
| BRILLANCE : | 6% sous 60° |
| RENDEMENT : | 5 à 8 m ² / litre. : selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier de 20% à 35% |

| | |
|-----------------------------------|---|
| FONDS : | Ciment, fibro ciment, parpaings, briques, tuiles ciment, bardage pré-laqué: nettoyage et dépoussiérage des supports. Diluer la première couche à 10% d'eau maximum en fonction de la porosité du support. Sur support pré laqué, galvanisé neuf ou ancien procéder à un nettoyage suivi d'un dégraissage soigné. Sur fonds ancien, farinant ou de solidité douteuse, après brossage ou lavage haute pression imprimer avec Wi'Fond. Anciennes peintures en bonne état : Application direct après nettoyage.(Vérifier la compatibilité avec l'ancien revêtement) |
| PRÉPARATION DES SUPPORTS : | Travaux préparatoires conforme au D.T.U 59-1: Ciment, fibrociment, parpaings, briques, tuiles ciment : nettoyage et dépoussiérage des supports - Diluer la première couche à 10% d'eau maximum en fonction de la porosité du support |
| MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME : | Appliquer en une ou deux couches selon le matériel utilisé - |
| REMARQUES : | Appliquer toujours avant application de Valo Bardage, un traitement anti-cryptogamique - Sur bardage pré-laqué neuf veiller à bien vérifier que le support est bien dégraissé |
| CONDITIONS D'APPLICATION : | Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 |
| TRAVAUX EXTÉRIEURS : | En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative |
| TRAVAUX INTÉRIEURS : | En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative |
| CONSERVATION : | Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35° |
| CONDITIONNEMENT : | 15 litres |
| MATÉRIEL D'APPLICATION : | Brosse, rouleau, pistolet |
| ENTRETIEN : | Lessivable |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL : | Eau, ne pas laisser sécher |