

# VALPEINTURES VALBERT



## VALO SAT PREMIUM



### DESCRIPTION

<b>DEFINITION :</b>	Peinture de décoration satinée, très opacifiante, garnissante, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse
<b>DOMAINES D'APPLICATION :</b>	Intérieur - Extérieur
<b>SUPPORT :</b>	Plafonds et murs
<b>SPÉCIFICITÉS :</b>	Garnissante - Sans odeur - Lessivable - Séchant rapidement - Grande Blancheur - Microporeuse - Excellente résistance aux intempéries - Monocouche en rénovation

### CARACTERISTIQUES

<b>FAMILLE :</b>	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2 - Non soumis à étiquetage
<b>C.O.V. :</b>	30 gr / litre
<b>LIANT :</b>	Copolymères synthétiques
<b>SOLVANT :</b>	Eau
<b>DENSITÉ :</b>	1,34 ± 0.05
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS :</b>	63%
<b>DILUTION :</b>	Prêt à l'emploi
<b>SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :</b>	Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure - Recouvrable : 8 heures
<b>ASPECT :</b>	Satiné doux garnissant
<b>BRILLANCE :</b>	11 sous 60°
<b>RENDEMENT :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> par litre

### MISE EN ŒUVRE

<b>FONDS :</b>	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : bétons et enduits de ciment, plâtres, enduits, toile de verre, gouttelette ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS :</b>	FONDS NEUFS ET/OU ANCIENS : Elimination des particules non adhérentes, des poussières... par brossage, grattage ou lavage puis impression - FONDS ANCIENS DE NATURE IDENTIQUE AUX FONDS NEUFS, RECOUVERTS OU NON DE PEINTURE : Eliminer les poussières, écailles et efflorescences par brossage, grattage - Il faut éliminer la cause des efflorescences, si l'on veut éviter leur réapparition - Ensuite impression avec Wi'Prim sur fonds poreux peu cohérents ou farinants et avec Valo Prim Garni sur fonds peints et cohérents
<b>MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :</b>	Valo Sat Premium s'applique en 1 ou 2 couches sur fonds préparés : dans certains cas la première couche sera diluée de 5% à 15% d'eau
<b>CONDITIONS D'APPLICATION :</b>	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
<b>TRAVAUX EXTÉRIEURS :</b>	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS :</b>	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
<b>CONSERVATION :</b>	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	1 litre, 3 litres, 15 litres
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION :</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>ENTRETIEN :</b>	Lessivable
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Eau, ne pas laisser sécher