

# VALPEINTURES VALBERT

## VALO'TRAÇAGE

### DESCRIPTION

<b>DEFINITION :</b>	Peinture pour marquage à base de résines copolymères acrylique et de charges dures résistant à l'abrasion
<b>DOMAINES D'APPLICATION :</b>	Intérieur - Extérieur
<b>SUPPORT :</b>	Marquage au sol : Passages piétons, bandes axiales routières, parking, marquage industriel
<b>SPÉCIFICITÉS :</b>	S'applique sur ciments et revêtement hydrocarburés (goudrons et bitumes)

### CARACTERISTIQUES

<b>FAMILLE :</b>	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b <sub>2</sub> . Non soumis à étiquetage
<b>C.O.V. :</b>	140 gr / litre
<b>LIANT :</b>	Résine copolymère acrylique en phase aqueuse
<b>SOLVANT :</b>	Eau
<b>DENSITÉ :</b>	1,56 ± 0.05 Blanc. Variable suivant teinte
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS :</b>	73 % pour le blanc
<b>DILUTION :</b>	Prêt à l'emploi
<b>SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :</b>	Hors-poussières : 15 minutes - Sec : 25 à 30 mn - Recouvrable : 4 heures
<b>ASPECT :</b>	Mat
<b>RENDEMENT :</b>	1 à 2 m <sup>2</sup> par KG

### MISE EN ŒUVRE

<b>FONDS :</b>	Sur sols propres, secs, exempt de toute trace d'huile et de graisse
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS :</b>	Dépoussiérage et lavage avant application
<b>MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :</b>	Valo Traçage s'applique en une ou deux couches sur fonds préparés - La longévité de ValoTraçage est en rapport très étroit avec l'épaisseur du film déposé. Respecter la consommation indiquée
<b>CONDITIONS D'APPLICATION :</b>	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
<b>TRAVAUX EXTÉRIEURS :</b>	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS :</b>	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
<b>CONSERVATION :</b>	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	5 KG - 25 KG
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION :</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>ENTRETIEN :</b>	Lavable
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Eau, ne pas laisser sécher