

# PEINTURES VALBERT



## VALO'VELOURS PRESTIGE

### DESCRIPTION

<b>DEFINITION :</b>	Peinture de finition mate velours tendue en milieu aqueux - Travaux neufs et rénovation. Pièce sèche et humide - Sans reprise, même après pastillage
<b>DOMAINES D'APPLICATION :</b>	Intérieur
<b>SUPPORT :</b>	Protection et décoration pour murs et plafonds
<b>SPÉCIFICITÉS :</b>	Nouvelle technologie Glycero à l'eau. Faible odeur à l'application. Faible teneur en COV. Conforme à la directive 2010 - Facilité d'emploi - Séchage rapide - Bon pouvoir couvrant - Peut être employée directement en deux couches sur des plaques de plâtre brutes

### CARACTERISTIQUES

<b>FAMILLE :</b>	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 Classe 4b2 - 7b2 - Non soumis à étiquetage
<b>C.O.V. :</b>	Conforme à la directive 2010
<b>LIANT :</b>	Résine glycérophtalique hydrosoluble et copolymères acryliques
<b>SOLVANT :</b>	Eau
<b>DENSITÉ :</b>	1.38 ± 0.05
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS :</b>	65,5% en poids - 52% en volume
<b>DILUTION :</b>	Prêt à l'emploi
<b>SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :</b>	Hors-poussières : 30 minutes à 1 heure - Sec : 2 heures - Recouvrable : 12 heures minimum - Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques - Appliquer au minimum 2 couches
<b>ASPECT :</b>	Mat velours
<b>BRILLANCE :</b>	6% sous 60°
<b>RENDEMENT :</b>	7 à 10 m <sup>2</sup> / litre

### MISE EN ŒUVRE

<b>FONDS :</b>	Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux D.T.U et normes en vigueur, de façon générale Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : Plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS :</b>	Conformes au D.T.U 59/1. Fonds neufs ou fonds anciens sains : Éliminer les parties non adhérentes (poussières etc. ...) par ponçage, brossage, grattage, lavage ou lessivage. <u>Sur fer et métaux ferreux</u> : appliquer au préalable une couche d'antirouille - <u>Sur anciennes peintures brillantes</u> : ponçage ou lessivage à la lessive forte - Enlever les traces de matières grasses par un lessivage
<b>MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :</b>	Valo Velours Prestige s'applique en 2 couches sur fonds préparés
<b>CONDITIONS D'APPLICATION :</b>	Éviter toute application en dessous de +5°
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS :</b>	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
<b>CONSERVATION :</b>	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert - Conserver à l'abri du gel et de la chaleur
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	15 litres 3 litres et 1 litre
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION :</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>ENTRETIEN :</b>	Lessivable
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Eau, ne pas laisser sécher